

# 埃夫卡® PB 2020 AN

## Efka® PB 2020 AN

### 产品概述

消泡剂

- 能加速溶剂型涂料的消泡过程
- 能有效消除由于基材（木材或纸张）、生产过程（泵送）或应用（辊涂，丝网印刷或无气喷涂）产生的气泡

### 化学组成

非有机硅消泡剂

### 性能

#### 外观

清澈，淡黄色液体

#### 技术参数

(非供应指标)

溶剂	石脑油溶剂
密度 20 °C	~ 0.80 g/cm <sup>3</sup>
折射率	~ 1.431
闪点	30 °C

### 应用

埃夫卡® PB 2020 AN 特别适用于下列应用：

- 硝基和酸固化的木器涂料，尤其淋涂涂装方式。
- 采用喷涂或刷涂的双组份聚氨酯涂料。
- 自干型环氧体系。

### 推荐用量

配方总量的 0.1 - 0.7 %

埃夫卡® PB 2020 AN 可在生产前期添加。如果在生产后期添加，要保证良好的分散。

### 储存

埃夫卡® PB 2020 AN 应储存于阴凉干燥的场所。

**安全**

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

**提示：**

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们的产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标， ™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives

[www.basf.com/formulation-additives](http://www.basf.com/formulation-additives)

[formulation-additives-asia@basf.com](mailto:formulation-additives-asia@basf.com)